

**DESCRIPCIÓN/ DESCRIÇÃO**

Espesor total/ <i>Espessura total</i>	EN 428	mm	1.50
Peso/ <i>Peso</i>	EN 430	g/m <sup>2</sup>	2520
Ancho de rollos/ <i>Largura dos rolos</i>	EN 426	cm	200
Largo de rollos/ <i>Comprimento dos rolos</i>	EN 426	ml	20
Dimensiones de las losetas/ <i>Dimensões dos mosaicos</i>	EN 427	mm	
Cantidad de losetas/Caja <i>Quantidade dos mosaicos/ Caixa</i>	-	-	



**CLASIFICACIONES/ CLASSIFICAÇÕES**

Normas/ <i>Normas</i>	-	-	EN 649
Europea/ <i>Europeia</i>	EN 685	clase	23 - 31
Fuego/ <i>Fogo</i>	EN 13 501-1	clase	B <sub>fl</sub> -s1
Directiva sobre equipos marinos/ Directiva relativa aos equipamentos marítimos	Directive 96/98/EC I.M.O code F.T.P.	nº	
Comportamiento electrostático/ <i>Comportamento electrostático</i>	EN 1815	kV	< 2

**CUALIDADES TÉCNICAS/PERFORMANCES**

Abrasión/ <i>Abrasão</i>	EN 660.1	mm	≤ 0.25
Grupo de abrasión/ <i>Grupo de abrasão</i>	EN 649	Grupo	F
Estabilidad dimensional/ <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	%	≤ 0.40
Punzonamiento/ <i>Punçoamento</i>	EN 433	mm	~ 0.03
Resistencia térmica/ <i>Resistência térmica</i>	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Resistencia a la luz/ <i>Estabilidade das cores</i>	EN 20 105 - B02	grado/ <i>grau</i>	≥ 6
Resistencia a los productos químicos/ <i>Resistência aos produtos químicos</i>	EN 423	clase	OK
Bacteriostático y fungistático/ <i>Bacteriostático e fungistático</i>	-	-	OK
Tratamiento de superficie / <i>Tratamento de superficie</i>	-	-	PU

**MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE**

	EN 14041	-	
		-	