

TARALAY IMPRESSION COMFORT

Pavimento de vinil da marca GERFLOR, **TARALAY IMPRESSION COMFORT**, de 3,35 mm de espessura, acústico, multicamada, reforçado com tela de fibra de vidro, em rolos de 2 m de largura.

Constituído por uma camada de uso transparente, sem cargas minerais, de 0,65 mm de espessura com um desenho impresso, sobre uma subcamada de espuma de elevada densidade (Very High Density - VHD).

Resistência ao punçoamento de 0,08 mm, segundo EN 433. Resistência à abrasão com um valor $\leq 2,0 \text{ mm}^3$ (Grupo T), segundo EN 660.2. Isolamento acústico de 19 dB, segundo EN ISO 717-2. Antiestático, com tratamento foto-reticulado PROTECSOL que facilita a manutenção, evita a decapagem e a metalização durante toda a vida útil do produto e tem uma elevada resistência aos álcoois e a outros produtos químicos.

Instalado sobre um suporte duro, liso, seco (3% max. de humidade), plano e sem fissuras, e colado com o produto recomendado pelo fabricante. Segundo EN 13501-1, cumpre o requerimento de resistência ao fogo (B_fs1).

Emissão de Compostos Orgânicos Voláteis Totais (TVOC) $< 70 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ao fim de 28 dias, de acordo com ISO 16000-6. Atividade antibacteriana (*E. coli* – *S. aureus* – MRSA): Inibição do crescimento superior a 99%, segundo ISO 22196.